



Lorries - no worries!





PRZYCZEPY PODŁODZIOWE

BOAT TRAILERS

BOOTSANHÄNGER

The letters "PP" in a bold, sans-serif font, enclosed within a thin blue circular border.

PP



PP

WARIANTY PRZYCZEP PODŁODZIOWYCH VARIANTS OF BOAT TRAILERS | VARIANTEN VON BOOTSHÄNGERN

Przyczepy podłodziowe serii PP zostały specjalnie zaprojektowane i wykonane z przeznaczeniem do transportu:
PP series boat trailers have been specially designed and made for transporting: / Die Bootshänger der Serie PP wurden speziell für den Transport von:

skuterów wodnych oraz małych łodzi do **4 m / 13 ft** długości (Jet Ski)
water scooters and small boats up to **4 m / 13 ft** in length (Jet Ski)
Wasserscootern und kleinen Booten **bis 4 m** Länge (Jet Ski)

PP75-4011 / PP13-4021



PP13-4021 P/O
przykładowa konfiguracja / example configuration / Beispielkonfiguration

łodzi i jachtów do **6,4 m / 21 ft** długości (jednoosiowe)
boats and yachts up to **6,4 m / 21 ft** in length (single-axle)
Booten und Jachten **bis 6,4 m** Länge (einachsig)

**PP55-5516 / PP75-5516 / PP10-5820
PP13-6820 / PP15-6820 / PP18-6820**



PP15-6820
przykładowa konfiguracja / example configuration / Beispielkonfiguration

łodzi i jachtów do **8,1 m / 26,5 ft** długości (dwuosiowe)
boats and yachts up to **8,1 m / 26,5 ft** in length (double-axle)
Booten und Jachten bis zu einer Länge **von 8,1 m** (zweiachsig)

**PP20-7223 / PP25-8023
PP30-8023 / PP35-8823**



PP35-8823
podstawowa konfiguracja / standard configuration / Grundkonfiguration

Przyczepy podłodziowe serii PP są bardzo przyjazne w codziennej eksploatacji poprzez wyeliminowanie tylnej belki zderzaka, zastosowanie regulowanych słupków do płóz i rolek oraz regulowanego słupka wciągarki. Sztywność i trwałość przyczepy gwarantują konstrukcji spawanej z profili stalowych, zabezpieczonej przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. Standardowo w serii przyczep PP zastosowany został **system lamp uchylanych** co zapewnia ochronę przed ich zalaniem i wydłuża ich żywotność. Osie posiadają system **WPS (Waterproof System)** - czyli dodatkowe uszczelnienie piast, które zabezpiecza łożyska piasty przed dostaniem się wody. System ten znacząco przedłuża żywotność łożysk, piast oraz kompletnych osi. Modele od PP10 do PP35 są elastyczne pod względem długości przyczepy na wypadek zmiany łodzi na większą. Zastosowany **system wydłużania lamp tylnych** daje dodatkowe 0,9 m długości przyczepy.

PP series boat trailers are user-friendly in everyday use due to the removal of the rear bumper beam, use of adjustable bunks and roller poles and an adjustable winch pole. The trailer owes its rigidity and durability to a welded construction made of steel profiles, secured against corrosion through hot dip galvanization. Standard version of the PP trailer series is equipped with a series of tilting lamps that provides protection against submersion and extend their service life. As standard, the series of PP trailers uses the **WPS system (Waterproof System)** - an additional hub seal that protects the hub bearings against water ingress. This system significantly extends the life of bearings, hubs and complete axles. Models from PP10 to PP35 are flexible in terms of the trailer's length in case of changing the boat for a larger one. The applied rear lamp extension system gives the trailer an additional length of 0,9 m.

Die Bootshänger der Serie PP sind sehr benutzerfreundlich im täglichen Gebrauch, da der hintere Stoßfängerbalken entfällt und verstellbare Pfosten für die Kufen und Rollen sowie ein verstellbarer Pfosten für die Seilwinde verwendet werden. Die Steifigkeit und Festigkeit des Anhängers wird durch die geschweißte Konstruktion aus Stahlprofilen gewährleistet, die durch ihre Feuerverzinkung vor Korrosion geschützt ist. Die Anhänger der Serie PP sind serienmäßig mit Kippleuchten ausgestattet, wodurch ein Eintauchen verhindert und die Lebensdauer verlängert wird. Die Achsen sind durch eine zusätzliche Nabendichtung wasserdicht, wodurch die Nabenlager vor Wassereintritt geschützt sind. Dadurch wird die Lebensdauer der Lager, Naben und Achsen erheblich erhöht. Die Länge der Anhängermodelle PP10 bis PP35 kann für den Fall, dass auf ein größeres Boot umgestiegen wird, angepasst werden. Dadurch, dass die Rückleuchten nach hinten verschoben werden können, kann der Anhänger um 0,9 m verlängert werden.

**SYSTEM
OTWIERANIA
/UCHYLANIA
LAMP TYLNYCH
REAR LAMP
OPENING/TILTING
SYSTEM
SYSTEM ZUM
ÖFFNEN/KIPPEN DER
RÜCKLEUCHTEN**



**SYSTEM
WYDŁUŻANIA
LAMP TYLNYCH
REAR LAMP
EXTENSION SYSTEM
VERSCHIEBBARE
RÜCKLEUCHTEN**



WERSJE PRZYCZEP PP | VERSIONS OF PP TRAILERS | VERSIONEN DER ANHÖNGER VOM TYP PP



PRZYCZEPA JEDNOOSIOWA
SINGLE-AXLE TRAILER
EINACHSANHÄNGER



PRZYCZEPA DWUOSIOWA
DOUBLE-AXLE TRAILER
ZWEIACHSANHÄNGER



PRZYCZEPA HAMOWANA
BRAKED TRAILER
GEBREMSTER ANHÄNGER



PRZYCZEPA NIEHAMOWANA
UNBRAKED TRAILER
UNGEBREMSTER ANHÄNGER



12
modeli
models
Modelle

długości skuterów i łodzi
scooters and boats length
Länge der Wasserscooter und Boote

do / up to / bis **4 m / 13 ft**
do / up to / bis **6,4 m / 21 ft**
do / up to / bis **8,1 m / 26,5 ft**

DMC:
MAXIMUM
TECHNICALLY PERMISSIBLE
LADEN MASS:

MAXIMAL ZULÄSSIGES
GESAMTGEWICHT:
do / up to / bis **550 kg**
do / up to / bis **750 kg**
do / up to / bis **1000 kg**
do / up to / bis **1300 kg**
do / up to / bis **1500 kg**
do / up to / bis **1800 kg**
do / up to / bis **2000 kg**
do / up to / bis **2700 kg**
do / up to / bis **3000 kg**
do / up to / bis **3500 kg**

Sprawdź nasze filmy o serii przyczep podłodziowych PP.
Check out our videos about the PP boat trailer series.

Sehen Sie sich unsere Videos über unsere Bootsanhänger der Serie PP an.

Zeskanuj kod do filmu

Scan the code to watch a video

Scannen Sie den Code für den Film

PRZYCZEPY PODŁODZIOWE PP
PP BOAT TRAILERS
BOOTSANHÄNGER DER SERIE PP



PRZYCZEPY JETSKI PP75-4011
PP75-4011 JET SKI TRAILERS
JET SKI-ANHÄNGER



SERIA PP SYSTEM UCHYLENIA LAMP TYLNYCH
PP SERIES - REAR LAMP TITLING SYSTEM
PP SERIE - KIPPBARE RÜCKLEUCHTEN



SERIA PP SYSTEM WYSUWANIA LAMP TYLNYCH
PP SERIES - REAR LAMP EXTENSION SYSTEM
PP SERIE - HERAUSZIEHBARE RÜCKLEUCHTEN



PP

PP

PP75-4011 - JET SKI

przyczepy do transportu skuterów wodnych i łodzi do 4 m / 13 ft długości
trailers for transporting water scooters and boats up to 4 m / 13 ft in length
Anhängers für den transport von wasserscootern und booten mit einer länge bis 4 m



DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
str. / P. / Seite 8

Przyczepy PP75-4011 - Jet ski zostały specjalnie zaprojektowane i wykonane z przeznaczeniem do transportu skuterów wodnych oraz małych łodzi. W ramach tego modelu występują 2 wersje podstawowe przyczep: ocynkowana z płozami oraz ocynkowana z rolkami. W naszej ofercie posiadamy również przyczepę PP13-4021 przeznaczoną do transportu 2 skuterów wodnych. Wszystkie warianty można dodatkowo polakierować proszkowo na biały lub czarny kolor. Lakier oprócz funkcji estetycznej spełnia rolę dodatkowej ochrony przeciw korozji.

PP75-4011 trailers - Jet ski trailers are specially designed and made for the purpose of transporting water scooters and small boats. Within this model, 2 basic versions of trailers are available: galvanised with slides and galvanised with rollers. In our offer we also have the trailer PP13-4021, dedicated to transport of two jet skis. All Jet ski models can be white or black powder-coated. Coating, apart from an aesthetic function, also fulfils the role of an additional anti-corrosion protection.

Die Anhänger PP75-4011 - Jet Ski sind speziell für den Transport von Wasserscootern und kleinen Booten entwickelt worden. Dieses Modell ist in 2 Grundversionen erhältlich: verzinkt mit Kufen und verzinkt mit Rollen. In unserem Sortiment befindet sich auch der Anhänger PP13-4021 für den Transport von 2 Wasserscootern. Alle Varianten können zusätzlich in den Farben Weiß oder Schwarz pulverbeschichtet werden. Neben seiner ästhetischen Funktion dient der Lack als zusätzlicher Korrosionsschutz.



PRZYCZEPY OCYNKOWANE / GALVANISED TRAILERS / VERZINKTE ANHÄNGER

PP75-4011 P/O



Ocynkowana z płozami
Galvanised with slides / Verzinkt mit Kufen

PP75-4011 R/O



Ocynkowana z rolkami
Galvanised with rollers / Verzinkt mit Rollen

PP13-4021 P/O - Jet ski TWIN



Ocynkowana z płozami
Galvanised with slides / Verzinkt mit Kufen

Standardowe wyposażenie str. / Standard equipment p. / Serienausstattung Seite - 8, 9

PRZYCZEPY LAKIEROWANE PROSZKOWO / POWDER-COATED TRAILERS / PULVERBESCHICHTETE ANHÄNGER

PP75-4011 P/L



Lakierowana proszkowo na biały lub czarny kolor z płozami
White or black powder-coated with slides
Pulverbeschichtung in Weiß oder Schwarz mit Kufen

PP75-4011 R/L



Lakierowana proszkowo na biały lub czarny kolor z rolkami
White or black powder-coated with rollers
Pulverbeschichtung in Weiß oder Schwarz mit Rollen

Standardowe wyposażenie str. / Standard equipment p. / Serienausstattung Seite - 8, 9



PP75-4011 Przyczepa lakierowana z płozami - P/L - przykładowa konfiguracja / Coated trailer with slides - P/L - example configuration / Lackierter Anhänger mit Kufen - P/L - Beispielkonfiguration



PP75-4011 Przyczepa lakierowana z rolkami - R/L - przykładowa konfiguracja / Coated trailer with rollers - R/L - example configuration / Lackierter Anhänger mit Rollen - R/L - Beispielkonfiguration



DANE TECHNICZNE PRZYCZEP DO TRANSPORTU SKUTERÓW I MAŁYCH ŁODZI

TECHNICAL DATA OF TRAILERS FOR TRANSPORTING WATER SCOOTERS AND SMALL BOATS

TECHNISCHE DATEN DER ANHÄNGER FÜR DEN TRANSPORT VON WASSERSCOOTERN UND KLEINEN BOOTEN

DANE TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN	PP75-4011 z płozami with slides / mit Kufen	PP75-4011 z rolkami with rollers / mit Rollen	PP13-4021 z płozami with slides / mit Kufen
Przeznaczenie / Intended for / Bestimmungsgemäßer Gebrauch	Skutery, łodzie płaskodenne / Water scooters, Flat-bottomed boats / Scooter, Flachkielboote		
Dopuszczalna masa całkowita [kg] Maximum technically permissible laden mass [kg] Zulässiges Gesamtgewicht[kg]	do / up to / bis 750		do / up to / bis 1300
Max. długość łodzi / Maximum length of the boat / Max. Bootslänge	4 m / 13 ft		
Max. waga łodzi [kg] / Maximum weight of the boat [kg] / Max. Bootgewicht[kg]	609		972
Masa własna przyczepy [kg] / Trailer kerb weight [kg] / Anhänger-Leergewicht[kg]	141		328
Wymiary zewnętrzne szer. x dł. x wys. [mm] External dimensions width x length x height [mm] Außenmaße Breite x Länge x Höhe [mm]	1580x4494x998		2539x5855x964
Podparcie boczne / Side support / Seitenstützen	Podwójne płozy z trwałym obiciem ochronnym Double slides with durable protective padding Doppelkufen mit strapazierfähigem Schutzkissen	2 x rolka boczna pojedyncza / single side roller / einfache Seitenrolle 2 x rolka boczna podwójna / double side roller / doppelte Seitenrollen	Poczwórne płozy z trwałym obiciem ochronnym / 4x slide with durable protective padding / Vierfachkufen mit strapazierfähigem Schutzkissen
Podparcie denne / Keel support / Kielstütze	-	2 x rolka denna / keel roller / Kielrollen	-
Liczba osi / Number of axles / Anzahl der Achsen	1		
Rodzaj osi / Type of axle / Achstyp	Niehamowana / unbraked / Ungebremsst		Hamowana / braked / Gebremst
Rodzaj kół / Type of wheels / Radtyp	155/70 R13		185/70 R13



Pełne dane wraz z rysunkiem technicznym można pobrać z naszej strony internetowej.

Full data with a technical drawing may be downloaded from our website.

Die vollständigen Daten einschließlich der technischen Zeichnungen können von unserer Website heruntergeladen werden.

www.lorries.co

Wszelkie informacje, fotografie i dane techniczne oparte są na danych fabrycznych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych i optycznych w dowolnym momencie. Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

All information, pictures and technical data are based on the factory data. We reserve the right to introduce technical and optical changes at any time. All data have been prepared for informational purposes and do not constitute a commercial offer within the meaning of Art. 66 par. 1 of the Polish Civil Code.

Alle Informationen, Fotos und technischen Daten basieren auf Werksdaten. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit technische und optische Änderungen vorzunehmen. Alle Daten dienen nur zu Informationszwecken und stellen kein Handelsangebot im Sinne von Artikel 66 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches dar.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE ADDITIONAL EQUIPMENT ZUSATZAUSSTATTUNG


Rozszerz konfigurację swojej przyczepy w zależności od potrzeb ładunkowych lub estetycznych.

Extend the set-up of your trailer, depending on your loading or aesthetic needs.

Erweitern Sie die Konfiguration Ihres Anhängers entsprechend Ihren Lade- oder ästhetischen Bedürfnissen.



Antypoślizgowy przedni trap aluminiowy
Anti-slip front aluminium ramp
Rutschfeste Ladeschiene aus Aluminium
PTA/PP75-4011



Felgi ze stopów lekkich
Light alloy wheels rims
Leichtmetallfelgen
FA13''4x100



Obrotowe koło podporowe
Revolving mount of the support wheel
Drehbares Stützrad
OMKP/PP75-4011



Koło zapasowe R13 z mocowaniem
Spare wheel R13 with mounting
Reserverad R13 mit Halterung
MKZ/PP75-35
KZ185/R13C



Dodatkowa rolka denna
Additional keel roller
Zusätzliche Kielrolle
RK10PP+WRK



Pojedyncza regulowana rolka boczna
Single adjustable side roller
Einzelne verstellbare Seitenrolle
RB120+WBR1



Podwójna regulowana wahiwa rolka boczna
Double adjustable side wobble roller
Doppelte verstellbare, schwenkbare Seitenrolle
RB120(2szt) +WBR2



Dziobnica miękka
Soft v-shaped bow stop
Weiche Bugstütze
DZPP



Płóza plastikowa
Plastic slide
Kunststoffkufe

PP2000/PP13-4021



Malowanie proszkowe
Powder-coating
Pulverbeschichtung



Tyłne lampy LED
Rear LED lamps
LED-Rückleuchten
LTP_L/PP75-4011
LTL_L/PP75-4011

STANDARDOWE I DODATKOWE WYPOSAŻENIE STANDARD AND ADDITIONAL EQUIPMENT STANDARD- UND ZUSATZAUSSTATTUNG

WYPOSAŻENIE / EQUIPMENT / AUSRÜSTUNG	PP75-4011 z płozami with slides / mit Kufen	PP75-4011 z rolkami with rollers / mit Rollen	PP13-4021 z płozami with slides / mit Kufen
KOŁO PODPOROWE / SUPPORT WHEEL / STÜTZRAD	+	+	+
OBROTOWE KOŁO PODPOROWE REVOLVING MOUNT OF THE SUPPORT WHEEL DREHBARES STÜTZRAD	0	0	0
WCIĄGARKA RĘCZNA / MANUAL WINCH / HANDSEILWINDE	+	+	+
REGULOWANY SŁUPEK WCIĄGARKI ADJUSTABLE WINCH POLE / VERSTELLBARER WINDENPFOSTEN	+	+	+
DZIÓBNICA MIĘKKA SOFT V-SHAPED BOW STOP / WEICHE BUGSTÜTZE	0	0	0
ROLKA DZIÓBOWA / BOW ROLLER / BUGROLLE	+	+	+
PRZEDNI TRAP ALUMINIOWY FRONT ALUMINIUM RAMP VORDERE LADESCHIENE AUS ALUMINIUM	0	0	-
DODATKOWA ROLKA DENNA ADDITIONAL KEEL ROLLER / ZUSÄTZLICHE KIELROLLE	0	0	0
DODATKOWA PODWÓJNA REGULOWANA WAHLIWA ROLKA BOCZNA ADDITIONAL DOUBLE ADJUSTABLE SIDE WOBBLE ROLLER ZUSÄTZLICHE DOPPELTE VERSTELLBARE UND SCHWENKBARE SEITENROLLE	0	0	-
FELGI STALOWE R13 / STEEL R13 RIMS / STAHLFELGEN R13	+	+	+
FELGI ZE STOPÓW LEKKICH R13 LIGHT ALLOY WHEELS RIMS R13 / LeichtmetallfelgenR13	0	0	0
SYSTEM OTWIERANIA LAMP TYLNYCH REAR LAMP OPENING SYSTEM ÖFFNUNGSSYSTEM FÜR RÜCKLEUCHTEN	+	+	+
TYLNE LAMPY LED / REAR LED LAMPS / LED-RÜCKLEUCHTEN	0	0	0
MALOWANIE PROSZKOWE POWDER-COATING / PULVERBESCHICHTUNG	0	0	0
KOŁO ZAPASOWE Z MOCOWANIEM SPARE WHEEL R13 WITH MOUNTING RESERVERAD MIT HALTERUNG	-	-	0
PŁOZA PLASTIKOWA L-2000 PLASTIC SLIDE L-2000 KUNSTSTOFFKUFEN L-2000	-	-	0

(+) WYPOSAŻENIE STANDARDOWE / STANDARD EQUIPMENT / SERIENAUSSTATTUNG

(0) OPCJONALNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE / OPTIONAL/ADDITIONAL EQUIPMENT / OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG

(-) NIE DOTYCZY / NOT APPLICABLE / NICHT ZUTREFFEND

PP



Ustaw kompas na LORRIES

Set your compass to LORRIES

Stellen Sie den Kompass auf LORRIES



PRZYCZEPY JEDNOOSIOWE do transportu łodzi i jachtów do 6,4 m / 21 ft długości

SINGLE-AXLE TRAILERS for transporting boats and yachts up to 6,4 m / 21 ft in length

EINACHSANHÄNGER für den Transport von Booten und Jachten bis 6,4 m / 21 ft Länge



 Seria przyczep podłodziowych PP jednoosiowych składa się z 6 modeli zróżnicowanych pod kątem dopuszczalnej masy całkowitej i długości załadunku. Przyczepy PP55-5516 i PP75-5516 posiadają oś niehamowaną, zaś pozostałe 4 modele w standardzie wyposażone są w oś hamowaną. Standardowo w serii przyczep PP zastosowano system WPS (Waterproof System) - czyli dodatkowe uszczelnienie piast, które zabezpiecza łożyska piasty przed dostaniem się wody. System ten znacząco przedłuża żywotność łożysk, piast oraz kompletnych osi.

 A series of PP single-axle boat trailers is composed of 6 models differentiated in terms of the maximum technically permissible laden mass and length of loading. The PP55-5516 and PP75-5516 trailers have an unbraked axle, whereas the other models are equipped with a braked axle as standard. The series of PP trailers uses the WPS system (Waterproof System) - an additional hub seal that protects the hub bearings against water ingress. This system significantly extends the life of bearings, hubs and complete axles.

 Die Serie PP der einachsigen Bootshänger besteht aus 6 Modellen mit unterschiedlichen Gesamtgewichten und Ladelängen. Die Anhänger PP55-5516 und PP75-5516 verfügen über eine ungebremste Achse, während die anderen 4 Modelle serienmäßig mit einer gebremsten Achse ausgestattet sind. Die Anhängerbaureihe PP ist serienmäßig mit dem Waterproof System ausgerüstet, das durch eine zusätzliche Nabendichtung die Nabenlager vor Wassereintritt schützt. Dieses System verlängert die Lebensdauer der Lager, Naben und Achsen erheblich.



PP55-5516

Podstawowa konfiguracja
Standard configuration / Grundkonfiguration



PP75-5516

Podstawowa konfiguracja
Standard configuration / Grundkonfiguration



PP10-5820

Przykładowa konfiguracja
Example configuration / Beispielkonfiguration



PP13-6820

Przykładowa konfiguracja
Example configuration / Beispielkonfiguration



PP15-6820

Przykładowa konfiguracja
Example configuration / Beispielkonfiguration



PP18-6820

Przykładowa konfiguracja
Example configuration / Beispielkonfiguration



Przyczepa PP15 doposażona w aluminiowy trap podłużny
Trailer PP15 retrofitted with an aluminum anti-slip longitudinal ramp
PP15 Anhänger mit nachgerüsteter langer Ladeschiene aus Aluminium



Wciągarka ręczna / Manual winch / Handseilwinde



Antypoślizgowy schodek boczny
- wyposażenie dodatkowe
Anti-slip side step - additional equipmet
Rutschfeste seitliche Stufen - Zusatzausrüstung



Płukanie bębnow - wyposażenie dodatkowe
Drum rinsing - additional equipmet
Trommelspülung - Zusatzausrüstung

PP

PRZYCZEPY DWUOSIOWE do transportu łodzi i jachtów do 8,1 m / 26,5 ft długości DOUBLE-AXLE TRAILERS for transporting boats and yachts up to 8,1 m / 26,5 ft in length ZWEIACHSANHÄNGER für den Transport von Booten und Yachten bis 8,1 m / 26,5 ft Länge

-  Seria przyczep podłodziowych PP dwuosiovych składa się z 4 modeli zróżnicowanych pod kątem dopuszczalnej masy całkowitej, wyposażonych w osie hamowane z łożyskami wodoszczelnymi - system WPS (Waterproof System) dodatkowe uszczelnienie piast.
-  A series of PP double-axle boat trailers is composed of 4 models differentiated in terms of the maximum technically permissible laden mass, equipped with water-resistant braked axles - the WPS system (Waterproof System).
-  Die Serie PP der zweiachsigen Bootsanhänger besteht aus 4 Modellen, die sich hinsichtlich des zulässigen Gesamtgewichts unterscheiden und mit wasserdichten gebremsten Achsen ausgerüstet sind.

i
DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA
TECHNISCHE DATEN
str. / P. / Seite 16



PP20-7223

Podstawowa konfiguracja
Standard configuration
Grundkonfiguration



PP25-8023

Podstawowa konfiguracja
Standard configuration
Grundkonfiguration



PP30-8023

Podstawowa konfiguracja
Standard configuration
Grundkonfiguration



PP35-8823

Podstawowa konfiguracja
Standard configuration
Grundkonfiguration



Przyczepa PP25 - przykładowa konfiguracja
PP25 trailer - example configuration
PP25 Anhänger - Beispielkonfiguration



Podwójna rolka boczna
Double side roller
Doppelte Seitenrolle



Przyczepa PP25 - podstawowa konfiguracja
PP35 trailer - standard configuration
PP25 Anhänger - Grundkonfiguration



Światło obrysowe
Marker light
Umrissleuchten

Standardowe wyposażenie str. / Standard equipmet p. / Serienausstattung Seite - 18, 19

WYPOSAŻENIE DODATKOWE DO PRZYCZEP PP - JEDNOOSIOWYCH I DWUOSIOWYCH ADDITIONAL EQUIPMENT FOR PP TRAILERS - SINGLE-AXLE AND DOUBLE-AXLE ZUSATZAUSSTATTUNG FÜR DIE EIN- UND ZWEIACHSANHÄNGER DER SERIE PP

Rozszerz konfigurację swojej przyczepy w zależności od potrzeb ładunkowych lub estetycznych.
Extend the set-up of your trailer, depending on your loading or aesthetic needs.
Erweitern Sie die Konfiguration Ihres Anhängers entsprechend Ihren Lade- oder ästhetischen Bedürfnissen.



Zabezpieczenie antykradzieżowe
Anti-theft protection
Diebstahlsicherung
ZZ-02



Mocowanie koła zapasowego
Spare wheel mounting
Reserveradhalterung
MKZ/PP75-35



Koło zapasowe na feldze stalowej
Spare wheel on the steel wheel rim
Reserverad auf Stahlfelge
KZ185/R14C



Felgi ze stopów lekkich
Light alloy wheel rims
Leichtmetallfelgen
FA14''5x112



System naprowadzania łodzi
Boat guidance system
Boot-Führungssystem
SNL/PP



Dodatkowy komplet 4 mocowań pasów
Additional set Drum rinsing of 4 belt mounting
4 zusätzliche Verzurrösen
MPD/PP75-35



Płukanie bębnow
Drum rinsing
Trommelspülung
SYS/PL



Lampa LED
LED lamp
LED-Leuchte
LTL_L/PP/PL/TPM
LTP_L/PP/PL/TPM



Ślizg boczny 300
Keel pad 300
Seitliche Gleitschiene 300
SB300+PSB300



Ślizg boczny 600
Keel pad 600
Seitliche Gleitschiene 600
SB300(2szt)+PSB600



Antypoślizgowy schodek boczny
Anti-slip side step
Rutschfeste seitliche Stufen
SBA



Antypoślizgowy trap podłużny
Anti-slip longitudinal ramp
Rutschfeste lange Ladeschiene
TSO/PP75-18
TSO/PP20-35



Malowanie proszkowe
Powder-coating
Pulverbeschichtung



Podpora regulowana 1 wspornik,
płoz drewniana L-300
Regulated support Polyurethane stem
1 bracket wooden support L-300
Verstellbare Stütze 1 Halterung, Holzkufe L-300
PR1-300/PP



Podpora regulowana 2 wsporniki,
płoz drewniana L-600
Regulated support 1 brackets,
wooden support L-600
Verstellbare Stütze 2 Halterungen,
Holzkufen L-600
PR2-600/PP



Dziobnica poliuretanowa
Polyurethane stem
Polyurethan Bugstütze




Poliuretanowa rolka denna
Polyurethane bottom roll
Polyurethan Kielrollen



Poliuretanowa rolka boczna
Polyurethane side roll
Polyurethan Seitenrolle



PP35-8823 - PRZYKŁADOWA KONFIGURACJA / EXAMPLE CONFIGURATION / BEISPIELKONFIGURATION



PP





DANE TECHNICZNE PRZYCZEP PODŁODZIOWYCH

TECHNICAL DATA OF BOAT TRAILERS | TECHNISCHE DATEN DER BOOTSANHÄNGER

DANE TECHNICZNE TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN		PP55-5516	PP75-5516	PP10-5820	PP13-6820	PP15-6820	PP18-6820	PP20-7223	PP25-8023	PP30-8023	PP35-8823
Dopuszczalna masa całkowita [kg] Maximum technically permissible laden mass [kg] Zulässiges Gesamtgewicht [kg]		550	750	1000	1300	1500	1800	2000	2500 / 2700*	3000	3500
Długość łodzi / Maximum length of the boat / Bootslänge		~4,6 m / 15 ft		~4,5 - 5,5 m / 14,7 - 18 ft	~5,5 - 6,4 m / 18 - 21 ft			~5,9 - 6,8 m / 19,4 - 22,4 ft	~6,5 - 7,4 m / 21,4 - 24,3 ft		~7,2 - 8,1 m / 23,7 - 26,5 ft
Waga łodzi [kg] Maximum weight of the boat [kg] Gewicht des Bootes[kg]		386	580	665	940	1131	1411	1505	1960 / 2160*	2438	2824
Masa własna przyczepy [kg]** Trailer kerb weight [kg]** Leergewicht des Anhängers [kg]**		164	170	335	360	369	389	495	540	562	676
Wymiary zewnętrzne [mm] External dimensions [mm] Außenmaße [mm]	długość / length / Länge*** szerokość / width / Breite wysokość / height / Höhe	5511 1568 1162		5800*** 1985 1300	6800*** 1985 1300			7175*** 2285 1478	8045*** 2285 1478		8812*** 2285 1467
Liczba osi / Number of axles / Anzahl der Achsen		1						2			
Rodzaj osi / Type of axle / Achstyp		Niehamowana Unbraked / ungebremst		Hamowana Braked / gebremst				Hamowane Braked axles / gebremst			
Rodzaj kół / Type of wheels / Art der Räder		R13		185R14C							
KONFIGURACJA ROLEK / ROLLER SET-UP / ROLLENKONFIGURATION											
ROLKA DENNA (SZT.) KEEL ROLLER (PCS) KIELROLLEOLLE (STÜCK)		3	3	4	4	4	4	5	5	6	6
POJEDYNCZA REGULOWANA ROLKA BOCZNA (SZT.) SINGLE ADJUSTABLE SIDE ROLLER (PCS) EINZELNE EINSTELLBARE SEITENROLLE (STÜCK)		2	2	2	2	-	-	-	-	-	-
PODWÓJNA REGULOWANA ROLKA BOCZNA (SZT.) DOUBLE ADJUSTABLE SIDE ROLLER (PCS) DOPPELTE EINSTELLBARE SEITENROLLE (STÜCK)		2	2	2	2	2	2	2	-	2	2
POCZWÓRNA REGULOWANA ROLKA BOCZNA (SZT.) QUADRUPLE ADJUSTABLE SIDE ROLLER (PCS) VIERFACHE EINSTELLBARE SEITENROLLE (STÜCK)		-	-	-	-	2	2	2	4	4	4



Pełne dane wraz z rysunkiem technicznym można pobrać z naszej strony internetowej.

Full data with a technical drawing may be downloaded from our website.

Die vollständigen Daten einschließlich der technischen Zeichnungen können von unserer Website heruntergeladen werden.

www.lorries.co

* możliwość zwiększenia DMC do 2700 kg / the possibility of increasing maximum technically permissible laden mass to 2700 kg / Erhöhung des maximal zulässigen Gesamtgewichts auf 2.700 kg möglich

** Podane wartości mogą się różnić w zależności od wyposażenia.

The values given may vary depending on the equipment. / Diese Werte können je nach Ausstattung variieren.

*** Bez wysuniętych lamp / No extendable lamps / Ohne herausgezogene Leuchten.

Wszelkie informacje, fotografie i dane techniczne oparte są na danych fabrycznych. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych i optycznych w dowolnym momencie.

Wszystkie dane mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

All information, pictures and technical data are based on the factory data. We reserve the right to introduce technical and optical changes at any time.

All data have been prepared for informational purposes and do not constitute a commercial offer within the meaning of Art. 66 par. 1 of the Polish Civil Code.

Alle Informationen, Fotos und technischen Daten basieren auf Werksdaten. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit technische und optische Änderungen vorzunehmen.

Alle Daten dienen nur zu Informationszwecken und stellen kein Handelsangebot im Sinne von Artikel 66 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches dar.

 W przyczepach podłodziowych dajemy Państwu dwa podstawowe systemy podparcia boczno: rolki boczne i płozy plastikowe lub drewniane. Rolki boczne i płozy plastikowe sugerujemy dla przyczep o DMC do 1300 kg pod lekkie łodzie. Płozy drewniane będą bardziej odpowiednie dla przyczep dedykowanych pod cięższe łodzie czyli w zakresie DMC od 1500 do 3500 kg.

 In boat trailers we give you two basic systems of side support: side rollers and plastic or wooden skids. We suggest you the side rollers and plastic skids to the light trailers with MLM up to 1300 kg. The wooden skids will be more suitable for the trailers dedicated to the heavier boats in the range of MLM between 1500 and 3500 kg.

 Unsere Bootsanhänger bieten verfügen über zwei grundlegende Seitenstützsysteme: Seitenrollen und Kunststoff- oder Holzkufen. Wir empfehlen Seitenrollen und Kunststoffkufen für Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis 1300 kg für leichte Boote. Holzkufen eignen sich besser für Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 1500 bis 3500 kg, die für schwerere Boote bestimmt sind.

INDYWIDUALNA KONFIGURACJA PODPARCIA BOCZNEGO

obejmuje dowolną kombinację dostępnych wsporników:

INDIVIDUAL CONFIGURATION OF THE SIDE SUPPORT

include any combination of the available supports:

INDIVIDUELLE KONFIGURATION DER SEITENSTÜTZE

beinhaltet eine beliebige Kombination der verfügbaren Stützen:



Dodatkowa rolka denna
Additional keel roller
Zusätzliche Kielrolle

RK10PP+WRK



Pojedyncza regulowana
rolka boczna
Single adjustable side roller
Einzelne verstellbare
Seitenrollen

RB120+WBR1



Podwójna regulowana
wahliwa rolka boczna
Double adjustable side wobble roller
Doppelte verstell- und
schwenkbare Seitenrolle

RB120(2szt)+WBRW2



Poczwórna regulowana
wahliwa rolka boczna
Quadruple adjustable side
wobble roller
Vierfache verstell- und
schwenkbare Seitenrolle

RB120(4szt)+WBRW4



Podpora regulowana 1 wspornik,
płoz drewniana L-300
Regulated support 1 bracket,
wooden support L-300
Verstellbare Stütze 1 Halterung,
Holzkufe L-300

PR1-300/PP



Podpora regulowana 2 wsporniki,
płoz drewniana L-600
Regulated support 2 brackets,
wooden support L-600
Verstellbare Stütze 2 Halterungen,
Holzkufe L-600

PR2-600/PP

Dojedź tam gdzie zaczyna się przygoda Reach a place where adventure begins Entdecke das Abenteuer



STANDARDOWE I DODATKOWE WYPOSAŻENIE

STANDARD AND ADDITIONAL EQUIPMENT | STANDARD- UND ZUSATZAUSSTATTUNG

WYPOSAŻENIE EQUIPMENT AUSRÜSTUNG		PP55-5516	PP75-5516	PP10-5820	PP13-6820	PP15-6820	PP18-6820	PP20-7223	PP25-8023	PP30-8023	PP35-8823
KOŁO PODPOROWE SUPPORT WHEEL STÜTZRAD		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
DODATKOWY KOMPLET 4 SZT. MOCOWAŃ PASÓW ADDITIONAL SET - 4 PCS OF BELT MOUNTING ZUSÄTZLICHER SATZ VON 4 STÜCK VERZURRÖSEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WCIĄGARKA RĘCZNA MANUAL WINCH HANDSEILWINDE		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
WZMOCNIENIE RAMY REINFORCED FRAME VERSTÄRKUNG DES RAHMENS		-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
MOCOWANIE KOŁA ZAPASOWEGO SPARE WHEEL MOUNTING RESERVERADHALTERUNG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOŁO ZAPASOWE Z FELGĄ STALOWĄ SPARE WHEEL WITH STEEL WHEEL RIM RESERVERAD MIT STAHLFELGE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PŁUKANIE BĘBNÓW DRUM RINSING TROMMELSPÜLUNG		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0
SYSTEM NAPROWADZANIA ŁODZI BOAT GUIDANCE SYSTEM BOOTFÜHRUNGSSYSTEM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRAP PODŁUŻNY LONGITUDINAL RAMP LANGE LADESCHIENE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANTYPOŚLIZGOWY SCHODEK BOCZNY ANTI-SLIP SIDE STEP RUTSCHFESTE SEITENSTUFE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELGI ZE STOPÓW LEKKICH LIGHT ALLOY WHEELS RIMS LEICHTMETALLFELGEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SYSTEM OTWIERANIA LAMP TYLNYCH REAR LAMP OPENING SYSTEM SYSTEM ZUM ÖFFNEN DER RÜCKLEUCHTEN		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

(+) WYPOSAŻENIE STANDARDOWE / STANDARD EQUIPMENT / SERIENAUSSTATTUNG (0) OPCJONALNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE / OPTIONAL/ADDITIONAL EQUIPMENT / OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG (-) NIE DOTYCZY / NOT APPLICABLE / NICHT ZUTREFFEND

STANDARDOWE I DODATKOWE WYPOSAŻENIE

STANDARD AND ADDITIONAL EQUIPMENT | STANDARD- UND ZUSATZAUSSTATTUNG

WYPOSAŻENIE EQUIPMENT AUSRÜSTUNG		PP55-5516	PP75-5516	PP10-5820	PP13-6820	PP15-6820	PP18-6820	PP20-7223	PP25-8023	PP30-8023	PP35-8823
ZESTAW TYLNYCH LAMP LED Z MODUŁEM SET OF REAR LED LAMPS WITH A MODULE RÜCKLEUCHTENSATZ MIT MODUL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZABEZPIECZENIE ANTYKRADZIEŻOWE ANTI-THEFT PROTECTION DIEBSTAHLSCHUTZ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WAHLIWA BELKA KOŃCOWA WOBBLE END BEAM SCHWINGENDER ENDBALKEN		-	-	+	+	+	+	+	+	+	+
ŚLIZG BOCZNY 300 KEEL PAD 300 SEITLICHE GLEITSCHIENE 300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ŚLIZG BOCZNY 600 KEEL PAD 600 SEITLICHE GLEITSCHIENE 600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PODPORA REGULOWANA 1 L-300 REGULATED SUPPORT 1 L-300 VERSTELLBARE STÜTZE 1 L-300		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PODPORA REGULOWANA 2 L-600 REGULATED SUPPORT 2 L-600 VERSTELLBARE STÜTZE 2 L-600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLIURETANOWA ROLKA DENNA POLYURETHANE BOTTOM ROLL POLYURETHAN KIELROLLE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLIURETANOWA ROLKA BOCZNA POLYURETHANE SIDE ROLL POLYURETHAN SEITENROLLE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DZIOBNICA POLIURETANOWA POLYURETHANE STEM POLYURETHAN BUGSTÜTZE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MOCOWANIE AMORTYZATORA SHOCK ABSORBER MOUNTING STOSSDÄMPFERBEFESTIGUNG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MALOWANIE PROSZKOWE POWDER-COATING PULVERBESCHICHTUNG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PP

(+) WYPOSAŻENIE STANDARDOWE / STANDARD EQUIPMENT / SERIENAUSSTATTUNG (0) OPCJONALNE WYPOSAŻENIE DODATKOWE / OPTIONAL/ADDITIONAL EQUIPMENT / OPTIONALE ZUSATZAUSSTATTUNG (-) NIE DOTYCZY / NOT APPLICABLE / NICHT ZUTREFFEND



Stalko Michał Ziomek
ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom, POLAND



+48 48 377 99 01



info@lorries.co